

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT



összhangban az EU Parlament és Tanács 305/2011 számú rendeletével,

Gyártó: Fatra a.s. (Rt.).

Gyártás helye: 763 61 Napajedla, třída Tomáše Bati 1541, Cseh Köztársaság

Csoport kód: :19

ezennel kijelenti, hogy az: THERMOFIX 1025 típusú padlóburkolat termék

megfelel a beltéri használatra való Rugalmas, textil- és laminát padlóburkolatokra vonatkozó - ČSN EN 14041:2005 szabványnak, ZA - ZA.4 táblázat, ZA.1 melléklet

A kezdeti vizsgálatok során az alábbi tulajdonságok kerültek bevizsgálásra:

Alap tulajdonságok:	A ČSN EN 14041 szabvány fejezet	Kötelező szint	Megjegyzés:
A termék reakciója a tűzre	4.1	B _{fl} -s	A 1021-CPD-11/038 számú terméktípus kezdeti vizsgálatának jegyzőkönyve
pentaklórfenol tartalom	4.2	nem kért	Az ITC, a.s. (RT) 462100345 számú jegyzőkönyvének értékelésével igazolt
formaldehid emisszió	4.3	E1.	A 1021-CPD-11/039 számú terméktípus kezdeti vizsgálatának jegyzőkönyve
Vízállóság	4.4	Nincs meghatározva	Nem értékelt
Csúszásállóság	4.5.1	DS	12-038 számú, TZU s.sp., típusú tanúsítvány
Elektrosztatikus tulajdonságok	4.6.	Nincs meghatározva	Nem értékelt
Hővezetés	4.7	0,17W/ (m.K)	12-038 számú, TZU s.sp., típusú tanúsítvány
Tűzzel szembeni reakció megőrzése	4.1.3.	Irreleváns	Nem értékelt

A termék használatának különleges feltételei

- Csúszásállóság: súrlódási tényező $\mu = 0,6$ a ČSN 744507, szabvány szerint
- Csúszásmentesség: R11 csoport a DIN 51130 szabvány szerint
- TVOC értékelés - Státní zdravotní ústav Praha (Állami Egészségügyi Intézet Prága) - megfelel
- EN 649 - Rugalmas padlóburkolatok - homogén és heterogén polivinilklorid padlóburkolatok - specifikáció

A termék műszaki leírása és használata az építkezésen

1025 típusú THERMOFIX padlóburkolat, műanyag homogén PVC padlóburkolat, többrétegű üveggyapot betétrel, A padlóburkolat felülete a könnyebb karbantartás érdekében FOREVER szerrel kezelt. A felső réteg áttetsző, mechanikus mintával ellátva. A padlóburkolatot (900x150 mm) szalagokban és (300 x 300 mm és 450 x 450 mm) járólap formájában gyártják. A padlóburkolat felhasználási osztályba sorolásnál a ČSN EN 649, és a ČSN 685 szabványból indulnak ki. A 2,5 mm vastagságú padlóburkoló a lakóterekben (21, 22, 23. osztály), kereskedelmi terekben (31,32,33,34 osztály) és könnyűipari terekben (41,42,43 osztály) történő felhasználásra szolgál. A 2,0 mm vastagságú padlóburkoló a lakóterekben (21. 22, 23. osztály), kereskedelmi terekben (31, 32, osztály) és könnyűipari terekben (41 osztály) történő felhasználásra szolgál.

Notifikált tanúsítótestület megnevezése és címe:

Notifikációs személy száma: 1021: Textilní zkušební ústav, s.p., (Textilipari Kutató Intézet Állami Vállalat) Václavská 6, Brno, Cseh Köztársaság, azonosító száma: CZ00013 251, képviselője RNDr. Malčík Pavel, a TZÚ igazgatója.

A terméket továbbá bevizsgálta:

az ITC, a.s. : Institut pro testování a certifikaci, a.s. (*Tesztelő és Tanúsító Intézet*), Tr. Tomáše Bati 299, Zlín, Cseh Köztársaság, azonosító száma: CZ47910381 .

Az értékelés alapján **kiadásra került:**

a 1021-CPD-11/038 számú terméktípus kezdeti vizsgálatának 2011.4.7-én kelt jegyzőkönyve.

Egyéb követelmények:

A gyártást és a terméket értékelték környezetvédelmi szempontból is a CSN ISO 14025:2006 norma szerint és 2013.5.27-én kiadták a 3013EPD-13-0246 számú EPD-t (Környezetvédelmi termék tanúsítványt). Az EPD-t a Výzkumný ústav pozemních staveb - Certifikační společnost, s.r.o., Pražská 16, 102 21 Praha 10 — Hostivař (Magasépítési Kutatóintézet - Minősítési Társaság Kft.) hitelesítette.

Név: Ing. Spaček Ivo	
beosztása : minőségbiztosítási és környezetvédelmi osztály vezető	Fatra, a.s. 084 tr. T. Bati 1541
Dátum: 2013.6.27.	763 61 Napajedla